


A Doyma tömítőbetéteket különböző igénybevételek elviselésére tervezték és gyártják:

- tömítés víznyomás és szivárgó talajvíz ellen
- beszerelés betétcsőbe és magfuratba
- osztott kivitel utólagos beszereléshez
- a merőlegestől 8° eltérés lehetséges
- tűzvédelem: az építés felügyelet által (a DIN 4102 szerint) vizsgált és jóváhagyott tűzvédő betétek a tűzszakaszokat biztosan lezárják
- robbanásvédelem
- a tömítőbetétek funkciójuk során gáztömörek, ha a betétcsövek
ill. magfuratok is gáztömörek. Magfuratok belső palástjának bevonása mindig szükséges.
- a tömítőbetétek alkalmazhatósága a magas- és mély építészet területén, mindenekelőtt a víz-, fűtés- és távfűtővezetékek átvezetéseinél biztosított.

Működési elv:

Szereléskor a haszoncső és a betétcső ill. magfurat között lévő gumitömítés a csavarok összehúzásával összenyomódik: a gumi egyaránt hozzányomódik a haszoncső (kábel vagy kábelvédőcső) és a betétcső ill. magfurat palástjára.



Curaflex "C 40" tömítőbetét



Curaflex "QUICK IN C" tömítőbetét



Curaflex C/M tömítőbetét